

Technické parametry minirypadla Doosan DX19

Motor

- KUBOTA – D722-EF11 (Stage 5)
- Počet válců: 3
- 9,9 kW / 13,5 koní při 2200 ot/min (ISO14396)
- Zdvihový objem 0,791 cm³

Hydraulický systém

- 2 axiální pístová čerpadla s variabilním průtokem
- 2 zubová čerpadla
- Maximální průtok: 71,3 l/min
- Maximální tlak systému: 180 bar
- Přídavný hydraulický okruh pro kladivo/svahovou lžici

Standardní vybavení

- Kabina s vytápěním
- Ovládání otáčení výložníku a přídavného okruhu kolébkou na joysticku
- Nastavitelné sedadlo
- Výložník a prodloužené rameno 1 270 mm
- 230 mm široké gumové pásy
- Pracovní světlo na výložníku a na kabině
- Přední radlice, seřiditelná šířka 980 mm / 1 360 mm
- Hydraulický olej

Podvozek

- Hydraulicky seřiditelná šířka podvozku: 980 mm / 1 360 mm
- Délka pásu 1 476 mm, šířka pásu 230 mm

Příslušenství:

- Podkopová lžice 250 mm
- Podkopová lžice 400 mm
- Svahová naklápěcí lžice 1000 mm
- Mechanický rychloupínač



**VÝHRADNÍ IMPORTÉR
PRO ČESKOU REPUBLIKU**

DOOSAN