

Technické parametry rypadla Doosan DX62R-3

Motor

- YANMAR – 4TNV98c (Stage 5)
- Počet válců: 4
- 44,3 kW / 60 koní při 2200 ot/min (ISO14396)
- Zdvihový objem 3 319 cm³

Hydraulický systém

- Axiální pístové čerpadlo
- Maximální průtok: 132 l/min
- Maximální tlak systému: 250 bar
- Hydraulický okruh pro kladivo/drapák
- Hydraulický okruh pro svahovou lžici
- Hydraulický okruh pro rychloupínač

Standardní vybavení

- ROPS/TOPS kabina s vytápěním, klimatizací a s rádiem Bluetooth
- Nastavitelné odpružené sedadlo s opěrkou pro ruce
- Výstražné zařízení při přetížení
- Výložník 2,9 m, délka ramena 1,6 m
- 400 mm široké gumové pásy
- Automatický volnoběh
- Tankovací plnicí čerpadlo
- Pracovní světlo na výložníku
- Přední radlice s plovoucí funkcí
- Minerální olej Total Hydroflo CT

Podvozek

- Odolný podvozek ve tvaru X
- Délka pásu 2500 mm, šířka pásu 400 mm

Technické údaje:

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| • maximální hloubka kopání | 3 815 mm |
| • maximální pracovní dosah | 6 230 mm |
| • maximální pracovní dosah (země) | 6 100 mm |
| • síla na rameni | 28,7 kN |
| • síla na lžici | 43,2 kN |
| • rychlost otáčení | 9,4 rpm |
| • pojezdová rychlost | 2,6 – 4,7 km/h |
| • šířka | 1 980 mm |
| • délka | 5 670 mm |
| • výška | 2 550 mm |
| • hmotnost | 6 250 kg |



**VÝHRADNÍ IMPORTÉR
PRO ČESKOU REPUBLIKU**

DOOSAN

Příslušenství

- Podkopová lžíce 300 mm
- Podkopová lžíce 600 mm
- Podkopová lžíce 450 mm
- Podkopová lžíce 900 mm
- Svahová naklápací lžíce 1500 mm
- Hydraulický rychloupínač



**VÝHRADNÍ IMPORTÉR
PRO ČESKOU REPUBLIKU**

DOOSAN